

# PROMOTION

MARCH / MARS 2016

TOOL OF THE MONTH  
OUTIL DU MOIS



## Impact Driven Lug/Hub Surface Cleaner

- Designed to be used with 1/2" impact wrench
- Removes rust, corrosion and other build-up from wheel stud, drums and tire rim
- Helps with proper torquing of lug nuts by removing corrosion
- A must for easy and accurate tire balancing
- Includes: 1 Hub Buddy attachment & 1 cleaning disc head

## Nettoyeur de surface de moyeux et écrous (pour clé à chocs)

- Conçu pour usage avec une clé à chocs 1/2"
- Enlève la rouille, corrosion et poussière qui s'accumule autour des boulons de roues, disques et jantes de pneus
- Aide à viser les écrous de roues correctement en enlevant la corrosion
- Nécessaire pour bien équilibrer les pneus facilement
- Comprend: 1 outil & 1 disque de nettoyage

HOT DEAL  
SPÉCIAL  
**39.50**  
ISN AMN37330



\*Impact wrench NOT included  
\*Clé à chocs NON comprise



**39.50**

ISN AMN37335

**Cleaning Discs**

replacement pack of 6

**Disques de nettoyage**

remplacement paquet de 6

**AUTO PARTS**

**Benson**

**PIÈCES D'AUTO**



1. Lift the vehicle with jack in preparation to remove the tire. Secure the vehicle with stands or other approved equipment.

Soulevez le véhicule à l'aide du vérin afin d'enlever le pneu. Sécurisez le véhicule avec des chandelles ou autre équipement approuvé.



2. Remove lug nuts off wheel with impact wrench.

Enlevez les écrous de roues avec la clé à chocs.



3. Remove the socket from the impact wrench and replace with the 37330 Hub Buddy.

Enlevez la douille de la clé à chocs et remplacez par l'outil de nettoyage 37330.



4. Once it is tightly affixed, make sure the impact wrench is spinning in a clockwise motion to ensure the disc remains secure while in use.

Une fois que l'outil est affixé et serré, faites certain que la clé à chocs tourne dans le sens horaire afin d'assurer que l'outil reste sécurisé pendant le nettoyage.



5. Place the 37330 Hub Buddy over a wheel mounting stud and engage impact wrench to clean away corrosion and rust from the hub. Repeat process for the other wheel mounting studs. Be sure to change the cleaning disc when worn out by ordering part #37335.

Placez l'outil sur un goujon de fixation et utilisez la clé à chocs pour nettoyer la corrosion et rouille sur le moyeu. Répétez le processus pour tous les goujons. Faites certain de changer le disque de nettoyage lorsqu'il devient usé en commandant la pièce #37335.



6. Once process is completed for all wheel mounting studs, remove the 37330 Hub Buddy attachment from impact wrench and replace with the socket. Place wheel and tire on hub and affix all lug nuts.

Une fois que tous les goujons sont nettoyés, enlevez l'outil de nettoyage de la clé à chocs et remplacez par la douille. Remettez la roue et le pneu sur le moyeu et affixez tous les écrous de roues.