



Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUIT: PF 412 RUBAN DE BUTYLE 3/8

SECTION 01: Identification du produit et de la société chimique

Fabriqué pour..... Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario L9T3Y5
Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189

Nom du produit..... PF 412 RUBAN DE BUTYLE 3/8

Usage recommandé et restrictions d'utilisation Automobile.

Famille chimique..... Article.

Classification de NFPA..... Santé : 0 feu : 1 réactivité : 0.

IHM..... H:0 F:1 R:0.

numéro d'urgence 24 heures :..... AU CANADA, APPELER CANUTEC 1-888-226-8832 (CAN-UTEC) ; AUX ÉTATS-UNIS, APPELEZ CHEMTREC 1-800-424-9300 .

SECTION 02: Identification des dangers

Mention d'avertissement..... Pas un classifié ou à un produit contrôlé.

Classification de danger..... Non classé.

Description du danger..... Non classé.

Note Produit est un article.

SECTION 03: Composition/information sur les Ingrédients

INGRÉDIENTS DANGEREUX	# CAS	% POIDS
-----------------------	-------	---------

PRODUIT EST UN ARTICLE ET NON UN PRODUIT CHIMIQUE

SECTION 04: Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux..... Rincer pendant 15 minutes à l'aide de beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec la peau..... Laver la peau à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Inhalation..... Aucun traitement spécifique n'est nécessaire étant donné que ce matériel n'est pas susceptible d'être dangereux par inhalation.

Ingestion..... L'ingestion est peu probable. Consulter un médecin si vous constatez une réaction inhabituelle.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés Peut provoquer une irritation cutanée bénigne. Peut causer une irritation oculaire légère.

Plus d'informations..... Dans le cas d'un incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

SECTION 05: Mesures anti-incendie

Agents extincteurs appropriés et inappropriés Dioxyde de carbone, poudre chimique, mousse. Traiter comme un incendie de pétrole.

Produits de combustion dangereux..... Oxydes de carbone (CO, CO2). Hydrocarbures. Aspiration des gaz déchargement.

Procédures anti-incendie spéciaux..... Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes.

SECTION 06: Mesures de rejet accidentel

Cas de fuite ou de déversement..... Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Ramasser les matières solides et les mettre dans une poubelle. Conserver dans un récipient approprié, fermé pour l'élimination.

SECTION 07: Manutention et stockage

Procédures de manutention..... Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Faire la manutention selon de bonnes pratiques en matière d'hygiène et de sûreté industrielle. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire.

Conditions d'entreposage..... Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger les récipients des dommages physiques. Ne stockez pas plus de 49C.

PRODUIT: PF 412 RUBAN DE BUTYLE 3/8**SECTION 08: Contrôles d'exposition/personal protection**

INGRÉDIENTS	TWA	ACGIH TLV STEL	PEL	OSHA PEL STEL	REL	NIOSH
Respiratoire/type.....						Aucune n'est requise en vertu de conditions normales d'utilisation. Éviter de respirer les vapeurs.
Yeux/type.....						Lorsque le contact avec ce matériel est possible, une protection oculaire est recommandée. Peut causer une irritation des yeux après un contact répété ou prolongé.
Gants/type.....						Est recommandé d'utiliser des pratiques d'hygiène en milieu de travail. Peut causer l'irritation de la peau après un contact répété ou prolongé.
Vêtements/type.....						Porter des manches longues et un pantalon pour prévenir tout contact avec la peau. Peut causer l'irritation de la peau après un contact répété ou prolongé.
Chaussures/type.....						Bottes de sécurité selon les réglementations locaux.
Autres/type.....						Éduquer et former les employés sur l'utilisation sécuritaire et la manipulation du produit. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger, boire ou avant d'utiliser des produits du tabac.
Contrôles d'ingénierie appropriés.....						Bonne ventilation générale devrait suffire pour contrôler les niveaux.

SECTION 09: Propriétés physiques et chimiques

État physique.....	Mastic noir, solide moelleux.
Couleur.....	Noir.
Odeur.....	Faible. Odeur caractéristique.
Seuil de l'odeur (ppm).....	Ne s'applique pas.
Pression de vapeur (mm Hg).....	Ne s'applique pas.
Densité de vapeur (air = 1).....	Ne s'applique pas.
pH.....	Ne s'applique pas.
Densité relative (gravité spécifique).....	~1.3.
Point de fusion et point de congélation (deg C)	Ne s'applique pas.
Solubilité.....	Ne s'applique pas.
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C)	Ne s'applique pas.
Taux d'évaporation.....	Ne s'applique pas.
Point d'éclair (OC), méthode.....	> 232 COC.
Température d'auto-inflammation (deg C)	Ne s'applique pas.
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.)	Ne s'applique pas.
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.)	Aucune données.
Coefficient d'eau/distribution d'huile.....	Aucune données.
COV.....	Non volatile.
Viscosité.....	Aucune données.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

Stabilité chimique.....	Stable à des températures et à des pressions normales.
Réactivité	Éviter la chaleur, des étincelles et des flammes. Polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Possibilité de réactions dangereuses.....	Ne se produira pas sous pression et température normale.
Conditions à éviter.....	Incompatible avec les solvants forts.
Produits de décomposition dangereux.....	La décomposition peut produire des vapeurs, fumées, oxydes de carbone et d'hydrocarbures.

SECTION 11: Renseignements toxicologiques

INGRÉDIENTS	LC50	LD50

PRODUIT EST UN ARTICLE ET NON UN PRODUIT CHIMIQUE

Voie d'exposition.....	Pas susceptible de présenter des dangers.
Effets d'une exposition aiguë.....	Peut causer la légère irritation des yeux et de la peau.
Effets d'une exposition chronique.....	Contact prolongé ou répété peut causer une irritation des yeux et de la peau.
Cancérogénicité de la matière.....	Noir de carbone s'est avéré cancérigène chez les animaux de laboratoire. La pertinence de ces résultats aux humains est incertaine. Il est classé comme cancérigène par l'Agence internationale de recherche sur le cancer (CIRC). Quartz (silice cristalline) est classé par l'IARC dans le groupe I comme une substance cancérigène.
Effets sur la reproduction.....	Aucun.

PRODUIT: PF 412 RUBAN DE BUTYLE 3/8

SECTION 12: Informations écologiques

Persistence et dégradation..... Non disponible.

SECTION 13: Considérations relatives

Élimination des déchets..... Éliminer comme un déchet industriel d'une manière acceptable à la pratique de la bonne gestion des déchets et conformément aux règlements locaux, provinciaux ou fédéraux pertinents. Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales/d'État et les règlements locaux.

SECTION 14: Informations relatives au transport

TMD..... Non réglementé.
 Classification du DOT (route)..... Non réglementé.
 Classification de l'IATA (Air)..... Non réglementé.
 Classification de l'IMDG (maritime)..... Non réglementé.
 Polluant marin..... Non.
 Preuve de la Classification..... Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

SECTION 15: Renseignements sur la réglementation

Statut de la LCPE..... C'est un article et non assujettie à la LIS.
 SARA Title III
 Section 302 - substances extrêmement ... Aucun.
 dangereuses
 Section 311/312 - catégories de danger... Aucun.
 Section 313..... Aucun.
 40CFR63 de polluants atmosphériques ... Aucun.
 dangereux EPA
 Proposition 65 de la Californie..... ***** ! AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris [voir ci-dessous], qui sont connus à l'état de Californie pour causer le cancer. . (Noir de carbone). (Silice cristalline). Pour plus d'informations, allez à www.P65Warnings.ca.gov.

SECTION 16: Autres informations

Préparé par: AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES. Trivalent Data Systems Ltd. www.trivalent.com.
 Numéro de téléphone : (800) 387-7981.
 Avertissement:..... **AVERTISSEMENT :** Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé.
 Date de préparation : MAI 10/2018